



Spesifikasjoner Ledvance LED Lyslister  
Vanntett Fuktighetstett Kompakt 44W  
5400lm - 840 Kald Hvit | 120cm

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 236347                            |
| EAN                            | 4058075210042                     |
| Produsentkode                  | 4058075210042                     |
| Merke                          | Ledvance                          |
| Produsent navn                 | DP COMPACT 1200 44W/4000K GR IP66 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                              |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 35000                             |
| D-Mark                         | Ja                                |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 2x36                         |
| Wattstyrke            | 44W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Lysfluks (Lumen)   | 5400lm              |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 120                 |
| Effektfaktor       | >0.90               |
| Lyskilde Inkludert | Ja                  |
| Lengde             | 120cm               |
| Produkttype        | LED Vanntett Batten |

## Armatur informasjon

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Montering                 | Utenpåliggende Montering |
| Armatur Tilkobling        | Skrueløs klemme, 3-polet |
| Optisk Deksel             | PC (Polykarbonat)        |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP66                     |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule           |
| Driftstemperatur          | -35 to +50               |
| Farge på Armaturet        | Grå                      |
| Farge på deksel           | Grå                      |
| Nødbelysning              | Nei, ingen nødbelysning  |
| Product Serie             | Compact                  |

## Dimensjoner

|             |      |
|-------------|------|
| Lengde (mm) | 1290 |
| Bredde (mm) | 68   |
| Høyde (mm)  | 86   |

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**

### Sensor Information



Enkle og effektive LED-løsninger



Skreddersydd tilbud

Type Sensor



Opptil 7 års garanti på LED-produkter

Ingen sensor



Enkel returprosess