



Spesifikasjoner Ledvance LED  
Downlight Comfort High Efficiency U  
Aluminium Hvit 36W 4860lm 55D - 830  
Varm Hvit | 265mm - Utskjæring  
250mm

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 260254                                                            |
| EAN                            | 4099854687044                                                     |
| Produsentkode                  | 4099854687044                                                     |
| Merke                          | Ledvance                                                          |
| Produsent navn                 | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19 D250 P 36W ML 830 U19 WT |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                                              |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                                                            |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 2x26                         |
| Wattstyrke            | 36W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Lys Farge          | Hvit                          |
| Fargeinnstilling   | Enkel farge                   |
| Lysvinkel (grader) | 55                            |
| Lysfluks (Lumen)   | 4860lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 135                           |
| Effektfaktor       | >0.90                         |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | Opal                          |
| Produkttype        | LED downlight                 |

## Armatur informasjon

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Montering                 | Innfelt           |
| Utsnitt (mm)              | 250               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Materiale                 | Aluminium         |
| Farge på Armaturet        | Hvit              |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 124 |
| Diameter (mm) | 265 |

## Sensor Information

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Type Sensor

Ingen sensor



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



**Opptil 7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**