



Spesifikasjoner Philips LED Panel  
TrueBlend 17.4W 2800lm - 840 Kald  
Hvit | 120x30cm - UGR < 16 - Dali  
Dimbar - RC453X

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 251926                            |
| EAN                            | 8720169622081                     |
| Produsentkode                  | 8720169622081                     |
| Merke                          | Philips                           |
| Produsent navn                 | RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                              |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                             |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 36                           |
| Wattstyrke            | 17.4W                        |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, Dali                     |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |
| Lysfluks (Lumen)      | 2800lm                       |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Lysutbytte (Lm/W)         | 161               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Armatur Tilkobling        | Skrueløs klemme   |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttype               | LED Paneler       |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Innfelt                       |
| UGR-indeks         | < 16 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat)             |
| Driftstemperatur   | 0 to +25                      |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Stål                          |
| Farge på deksel    | Hvit                          |

## Dimensjoner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Lengde (mm)         | 1195     |
| Bredde (mm)         | 298      |
| Høyde (mm)          | 75       |

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

### Sensor Information

|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Sensor |  Enkle og <b>effektive LED-løsninger</b><br>Ingen sensor |  <b>Skreddersydd tilbud</b> |
|             |  <b>Opptil 7 års garanti</b> på LED-produkter            |  Enkel <b>returprosess</b> |